



ELLO, spol. s r.o.
Kaštanová 535/125c
620 00 Brno

Tel.: +420 545 423 171
Fax.: +420 547 212 430
E-mail: info@ello.cz

IČ: 48529541
DIČ: CZ48529541
www.ello.cz

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 10669

Staveništní rozváděč ERS

Rozváděče jsou určeny pro použití na staveništích, tj. dočasných pracovištích, na které nemá přístup veřejnost a které jsou zřízeny pro potřebu stavby budov, montáže, opravy, dostavby, demolice budov nebo veřejných inženýrských staveb, výkopů a podobných činností.

Staveništní rozváděče ERS jsou konstruovány pro použití na vnitřní i venkovní staveniště.

Vlastní rozváděčová skříň je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou RAL 7032, podstavec je z ocelové trubky povrchově upravené zinkováním.

Rozváděče osazujeme přístroji výrobce Schneider Electric. Jsou vybaveny hlavním vypínačem, který je zabudován na boku skříně a slouží k havarijnímu vypnutí. Zásuvky jsou montovány zespodu a z boku skříně, tak aby se co nejvíce omezilo jejich možné mechanické poškození. Vývodka na přívodní kabel do maximálního průměru 25mm je umístěna na spodní straně skříně. Za jednokřídlovými dveřmi jsou pod odnímatelnými panely umístěny jističí a měřicí přístroje. Rozváděče jsou typově vybaveny elektroměrovým křížem a připraveny pro montáž přímého elektroměru.

Připojení k rozvodné síti provádí pouze osoba s odbornou kvalifikací. Při používání musí být rozváděče pravidelně kontrolovány a revidovány, zejména pak prováděna kontrola dotažení všech spojů a propojení zemnicích prvků. Zjištěné závady musí být neprodleně a odborně odstraněny.

Staveništní rozváděče odpovídají normě ČSN EN 61439-4.

Různé provedení staveništních rozváděčů je možné dohodnout s obchodním oddělením.

Provedení typu ERS 53-2

krytí IP44/21
místo na elektroměr (připravený elektroměrový kříž)
hlavní vypínač 40A
proudový chránič 4P 40A 30mA
hlavní jistič 3P 40A char.B
2x zásuvka 230V (zapuštěné v boku rozváděče), 1x jistič 16A
2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík (pod rozváděčem), 1x jistič 16A
2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík (pod rozváděčem), 2x jistič 32A

Cena: 14 465,- Kč

Provedení typu ERS 53-4

krytí IP44/21
místo na elektroměr (připravený elektroměrový kříž)
hlavní vypínač 40A
proudový chránič 4P 40A 30mA
hlavní jistič 3P 40A char.B
4x zásuvka 230V (zapuštěné v boku rozváděče), 2x jistič 16A
2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík (pod rozváděčem), 1x jistič 16A
2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík (pod rozváděčem), 2x jistič 32A

Cena: 14 973,- Kč